

Litinové abrazivo DIAMANT hranaté



Dodávané zrnitosti

3,50	–	5,00	mm
2,40	–	3,15	mm
2,00	–	2,80	mm
1,60	–	2,24	mm
1,25	–	2,00	mm
1,00	–	1,60	mm
0,80	–	1,25	mm
0,60	–	1,00	mm
0,40	–	0,80	mm
0,30	–	0,60	mm
0,20	–	0,40	mm
0,16	–	0,30	mm
0,10	–	0,20	mm
0	–	200	µm
0	–	140	µm
0	–	80	µm

Nasazení

Oblast použití:

Čištění, zdrsnění, matování

Tryskací systémy:

Převážně tlakovzdušné, pro jemné zrnitosti také metačkové.

Zvláštní vlastnosti:

Čištění od okují a rzi, zdrsnění povrchu, příprava dílců před lakováním nebo povlakováním, ke zkouškám kamene (4,00–5,00 mm), prach pro pyrotechniku, Sweep (0,30–0,60 mm a jemnější)

Vlastnosti

Chemické složení:

C: 3,00–3,40 %, Si: 0,80–1,20 %, Mn: 0,80–1,00 %, S: < 0,17 %, P: < 0,25–0,45 %

Struktura: martensiticko / karbidická

Tvrdot:

HV 1,0 ca. 680–800 = HRC 59,2–64,0

Specifická hmotnost: ca. 7,40 kg/l

Objemová hmotnost: abhängig von Korngröße

Poměry ve frakcích:

Dle DIN 8201 díl 3 nebo dle přání zákazníka.